

► Electrique

## 25B-9U

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4505mm	2112mm	2400Kg	TF/TS450



## 35B-9U

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4505mm	2193mm	3400Kg	TF/TS450



### DÉPARTEMENT EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Boulevard de vridji, zone industrielle  
Immeuble comafrique, 01 Bp 3727 Abidjan 01  
(225) 07 89 93 40 53 - 07 57 14 35 61  
07 02 34 70 19  
equipement-industriel@comafrique.com

San Pedro,  
Zone industrielle  
(225) 07 07 02 02 30 - 07 08 10 75 63  
serge.nguessan@comafrique.com

(+225) 27 21 75 16 10

[www.atc-comafrique.com](http://www.atc-comafrique.com)

LA MEILLEURE SOLUTION AUTOMOBILE EN CÔTE D'IVOIRE !



# Chariots élévateurs



## ► Diesel

### 25DE-7

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4500 <sup>mm</sup>	2140 <sup>mm</sup>	2470 <sup>Kg</sup>	TF450



### 30DE-7

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4500 <sup>mm</sup>	2140 <sup>mm</sup>	2890 <sup>Kg</sup>	TF450



### 35D-7SA

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4500 <sup>mm</sup>	2140 <sup>mm</sup>	3360 <sup>Kg</sup>	TF450
6000 <sup>mm</sup>	2690 <sup>mm</sup>	3010 <sup>Kg</sup>	TF600



### 40D-9S

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4521 <sup>mm</sup>	2286 <sup>mm</sup>	4000 <sup>Kg</sup>	TF/TS450



### 45D-9S

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4521 <sup>mm</sup>	2286 <sup>mm</sup>	4500 <sup>Kg</sup>	TF/TS450



## ► Gaz

### 25LE-7

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4500 <sup>mm</sup>	2140 <sup>mm</sup>	2470 <sup>Kg</sup>	TF450



### 30LE-7

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4500 <sup>mm</sup>	2140 <sup>mm</sup>	2890 <sup>Kg</sup>	TF450
6000 <sup>mm</sup>	2690 <sup>mm</sup>	2590 <sup>Kg</sup>	TF600



### 35LE-7

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
6000 <sup>mm</sup>	2690 <sup>mm</sup>	3010 <sup>Kg</sup>	TF600



### 45L-9

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4510 <sup>mm</sup>	2295 <sup>mm</sup>	4500 <sup>Kg</sup>	TF/TS450



### 50L-9

Hauteur maximale de fourche	Hauteur totale (abaissé)	Capacité levage	Mat
4962 <sup>mm</sup>	2485 <sup>mm</sup>	4600 <sup>Kg</sup>	TF/TS490

